



Manipuladores Telescópicos

	MT 732	MLT 845	MT 1440	MT 1740	MHT-X 10120	MHT 10180	MRT-X 1840
Capacidad de elevación	3.200	4.500	4.000	4.000	12.000	18.000	4.000
Altura de elevación máxima (m)	6,90	7,55	13,60	16,65	9,62	9,70	17,90
Alcance máximo (m)	3,50	3,90	9,25	11,75	5,00	5,50	15,10
Carga de elevación a alcance máximo (Kg)	1.250	1.250	1.200	700	2.900	4.750	400
Peso sin carga y con horquillas (Kg)	7.330	8.870	11.070	11.200	17.000	24.080	13.300
Largo total sin horquillas (m)	4,76	5,22	6,09	5,98	5,94	6,60	5,54
Ancho total (m)	2,26	2,42	2,40	2,42	2,52	2,50	2,40
Ancho total con estabilizadores (m)	-	-	-	-	-	-	3,97
Altura total (m)	2,30	2,58	2,60	2,60	2,90	2,93	2,97



Portable Power

Motocompresores

	P185	P250	XP375
Caudal (m3/min)	5,2	7,71	10,6
Presión de trabajo (bar)	7	7	8,6
Diámetro de salida (mm)	19	19	31,8
Cantidad de salidas	2	2	1



Torres de Iluminación

	LS
Capacidad de tanque (lts)	102
Tipo de combustible	Diesel
Altura de torre (m)	9
Cantidad de luces	4



Tel.: +54 11 4846-7010 / mail: infoalquiler@gsb.com.ar

ZONAS:

- NOROESTE
- NORDESTE
- PAMPEANA
- CUYO
- PATAGONIA

Grúas SAN BLAS S.A.

www.gsb.com.ar

Email: infoalquiler@gsb.com.ar

gruassanblasoficial

gruassanblas

Sucursal Misiones (0376) 4480686

Sucursal Corrientes (03783) 15628351

Sucursal Entre Ríos (0345) 154138144

Sucursal Córdoba (0351) 4759001

Sucursal Rosario (0341) 5255394

Sucursal Mendoza (0261) 4930072

Sucursal Neuquén (0299) 4433009

Sucursal Comodoro Rivadavia (0297) 4065406

Sucursal Mar del Plata (0223) 155991110

Sucursal Buenos Aires 4846-7010

Sucursal Uruguay (598) 2623-6582 (598) 98-432222

Sucursal Vaca Muerta (011) 6653-2191

Grúas SAN BLAS S.A.

Argentina

IRAM GESTIÓN DE LA CALIDAD

ICNet

RI-9000-530

Sistema de gestión de Calidad Certificado Por IRAM Norma ISO 9001:2008

SICLAR Registrado

Asesoramiento personalizado

Asistencia técnica permanente

Certificación

Capacitación

Stock permanente de Repuestos

Tel.: +54 11 4846-7010 / mail: infoalquiler@gsb.com.ar



Unidad de Negocio Alquiler

Tel.: +54 11 4846-7010 / mail: infoalquiler@gsb.com.ar
 Colectora este Km 27.333 (B1611GEM), Don Torcuato, Bs. As., Argentina.



Plataformas Tijera Eléctricas

	78 SEC	100 SEC	120 SE
Altura de trabajo (m)	7,79	9,92	11,75
Capacidad de elevación (Kg)	227	227	318
Velocidad de desplazamiento (km/h)	4,00	3,50	3,50
Velocidad de trabajo (km/h)	0,80	0,80	0,80
Peso (kg)	1.503	1.959	2.781
Longitud total (m)	1,83	2,44	2,44
Ancho (m)	0,81	0,81	0,81
Altura (m)	2,10	2,26	2,39
Radio de Giro (m)	1,55	2,13	2,29



Plataformas Tijera Todo Terreno Diesel

	100 SC	120 SC	140 SC
Altura de trabajo (m)	9,90	11,96	14,20
Capacidad de elevación (Kg)	680	457	363
Velocidad de desplazamiento (km/h)	5,60	5,60	5,60
Velocidad de trabajo (km/h)	0,50	0,50	0,50
Peso (kg)	3.701	3.882	5.093
Longitud total (m)	3,76	3,76	3,76
Ancho (m)	1,75	1,75	1,75
Altura (m)	2,59	2,59	2,74
Radio de Giro (m)	4,60	4,60	4,60



Plataformas Articuladas Eléctricas

	120 AETJ-C	150 AETJ-C	170 AETJL
Altura de trabajo (m)	11,95	15,0	16,9
Alcance horizontal (m)	7,00	7,6	9,4
Capacidad de elevación (kg)	200	200	200
Velocidad de desplazamiento (km/h)	6,00	5,0	5,0
Velocidad de trabajo (km/h)	0,6	0,6	0,6
Peso (kg)	6.660	6.700	6.910
Longitud total (m)	5,48	6,05	6,84
Ancho (m)	1,20	1,50	1,75
Altura (m)	1,99	1,97	1,97
Radio de giro con cesta (m)	3,25	3,96	4,30



Plataformas Articuladas Diesel

	160 ATJ	180 ATJ	200 ATJ	260 TJ	280 TJ	Z135
Altura de trabajo (m)	16,0	17,65	20,00	25,91	27,75	43,0
Alcance horizontal (m)	8,3	10,60	12,00	19,70	21,45	21,26
Capacidad de elevación (kg)	230	230	230	400	240	272
Velocidad de desplazamiento (km/h)	6,00	6,00	4,7	4,7	4,7	4,8
Velocidad de trabajo (km/h)	0,8	0,8	0,80	0,8	0,8	1,1
Peso (kg)	6.160	8.090	10.000	16.300	16.500	20.502
Longitud total (m)	6,53	7,77	8,50	10,80	11,35	12,93
Ancho (m)	2,30	2,30	2,40	2,43	2,43	-
Ancho (axiales extendidos)	-	-	-	-	-	5,03
Ancho (axiales retraídos)	-	-	-	-	-	2,49
Altura (m):	2,37	2,37	2,70	2,75	2,75	3,09
Radio de giro con cesta (m):	5,94	6,87	7,45	9,27	9,75	9,75



Autoelevadores Nafta/Gas

	FG20	FG25	FG45
Capacidad de carga (Kg) a 500 mm del centro de carga	2.000	2.500	4.500
Tipo de rodado	Macizo / Neumático	Macizo / Neumático	Macizo / Neumático
Máxima altura de elevación (mm)	3.000 a 6.000	3.000 a 6.000	3.000 a 6.000
Radio de giro mínimo, exterior (mm)	2.200	2.230	2.730
Largo sin uñas (mm)	2.487	2.559	3.130
Ancho, con rodado estándar (mm)	1.160	1.160	1.460
Altura al techo de la cabina (mm)	2.074	2.074	2.280



Autoelevadores

Autoelevadores Diesel

	D25	D50	D70	D90	D160
Capacidad de carga (Kg) a 500 mm del centro de carga	2.500	5.000	7.000	9.000	16.000
Tipo de rodado	Macizo Neumático	Macizo Neumático	Macizo Neumático	Macizo Neumático	Macizo Neumático
Máxima altura de elevación (mm)	3.000 a 6.000	3.000 a 6.000	3.000 a 6.000	3.000 a 6.000	3.000 a 6.000
Radio de giro mínimo, exterior (mm)	2.265	3.301	3.380	3.680	4.400
Largo sin uñas (mm)	2.595	3.507	3.647	4.040	4.750
Ancho, con rodado estándar (mm)	1.170	2.108	2.108	2.230	2.490
Altura al techo de la cabina (mm)	2.183	2.455	2.455	2.648	2.928

